

EARTHWORKS M50



M50 (odpowiednik M550) pasmo do 50kHz (50 kHz „beyond the brick wall” od 3Hz do 50 kHz +1/-3dB)

Cena: \$0,00

Kategorie: [Audio](#), [Mikrofony](#)



OPIS

Mikrofon M50 (odpowiednik M550) jest to najwyższy model niezwykle precyzyjnych liniowych mikrofonów pomiarowych z doskonałą charakterystyką impulsową, spełniający nawet najbardziej rygorystyczne wymagania użytkowników, dla których priorytetem jest najwyższa jakość. Ten mikrofon zapewnia laboratoryjny poziom dokładności do pomiarów typu „beyond the brick wall”. Mikrofon wymaga zasilania fantomowego 48V.

Specyfikacja techniczna:

- Pasmo przenoszenia: od 3 Hz do 50 kHz +1/-3dB
- Charakterystyka kierunkowa: dookólna (bezkierunkowa)
- Czułość: 30mV/Pa (-30,5 dBV/Pa)
- Wymagane zasilanie: 48V fantom, 10mA
- Max. ciśnienie akustyczne: 142 dB SPL
- Wyjście: XLR (PIN 2+)
- Minimalna impedancja obciążenia: 600Ω pomiędzy pinami 2 i 3
- Szum: 22 dBA SPL
- Wymiary: 229mm x 22mm (9" x 0,860")
- Waga: 225g