

RECEPTOR 2 PRO



Dla bardziej wymagających wykonawców na scenie i w studio - jeszcze szybszy, z większą przestrzenią na dysku.



Cena: \$0,00

Kategorie: [Audio](#), [Instrumenty](#)

OPIS

Receptor 2 Pro

- Dysk twardy o pojemności 500GB
- 4GB pamięci RAM
- Procesor 2.5 Ghz Dual Core
- Port E-SATA na zewnętrzny napęd

W porównaniu do poprzedniej generacji Receptora, wszystkie modele RECEPTORA 2 PRO i PRO MAX oferują:

- 50% więcej pamięci, byś mógł załadować naprawdę obszerne biblioteki i mnóstwo dźwięków.
- Dwukrotnie większą moc procesora umożliwiającą uruchomienie większej liczby wtyczek z mniejszą latencją.
- Trzykrotnie większą przepustowość dysku twardego dla większej polifonii.
- 10-krotnie większą przepustowość połączenia sieciowego dla większej wydajności

oprogramowania UniWire™ oraz szybszego przenoszenia plików z Twojego komputera.

- Setki presetów opartych na kolekcji wirtualnych instrumentów Plugsound BOX.

RECEPTOR 2 PRO to doskonały wybór dla wymagających wykonawców zarówno na scenie jak i w studio. Zaczniemy od superszybkiego dwurdzeniowego procesora 2.5 GHz, dzięki któremu będziesz mógł uruchomić mnóstwo efektów lub instrumentów z wysoką polifonią. A później dodajmy do tego procesora ultraszybki system dysków twardych (3-krotnie szybszym niż poprzedni model) oraz 4GB pamięci RAM, która umożliwi przeglądanie dużych bibliotek sampli. Całość dopełnia połączenie sieciowe o 10-krotnie większej przepustowości, byś mógł swobodnie przenosić pliki i tworzyć kopie zapasowe 10 razy szybciej. Jest to więc system, który kryje „pod maską” mnóstwo mocy.

Aby okiełznać tego „potwora” stworzono specjalne sterowniki audio, które gwarantują, iż nie doświadczysz denerwujących problemów z latencją, które prześladową większość systemów. Wejścia i wyjścia audio RECEPTOR 2 PRO zaprojektowane zostały w dokładnie ten sam sposób jak w jego pierwowzorze: wejścia oraz wyjścia audio z 24-bitowymi kodekami, symetrycznymi wejściami i wyjściami z poziomem liniowym na konektorach TRS 1/4 cala, super czystym wejściem na instrument na panelu przednim, 8 kanałami na cyfrowym wyjściu ADAT oraz obsługą częstotliwości próbkowania do 96kHz.