

Jednostka sterowania kamerą

AW-RP50 Wszechstronne sterowanie kamerami i łatwa obsługa

Jednostka sterowania kamerą



KEY FEATURES

- Za pomocą połączenia szeregowego można sterować nawet pięcioma kamerami/głowicami obrotowo-uchyłnymi
- Sterowanie wieloma urządzeniami: Jedną jednostką kamery zdalnej może sterować maksymalnie pięć sterowników AW-RP50
- Maksymalnie 100 ustawień wstępnych na kamerę
- Sterowanie maksymalnie 100 jednostkami kamer zdalnych za pośrednictwem koncentratorów IP lub Ethernet
- Ustawienia można konfigurować na komputerze (zestaw zawiera odpowiednie oprogramowanie)

- Przez złącze szeregowe można sterować maksymalnie 5 kamerami obrotowo-uchyłnymi.
- Pełne sterowanie kamerą — konfiguracją i jakością obrazu — przy użyciu menu kamery.
- Do 100 ustawień wstępnych na kamerę.
- Możliwość określenia różnych ustawień za pomocą komputera (oprogramowanie do konfiguracji w zestawie).
- Przez koncentratory IP lub Ethernet można sterować maks. 100 jednostkami AW-HE50S/H.

[Kliknij tutaj](#) aby pobrać listę Instrukcji Obsługi do pobrania.

SPECIFICATIONS

Power Supply	DC 12 V $\pm$ 10 % (AC adapter provided)
Power Consumption	0.5 A (With DC1 2V)
Weight	Approx. 1.1 kg (Approx.2.4 lbs)
Dimensions (W x H x D)	210 mm x 67 mm x 177 mm (8-1/4 inches x 2-9/16 inches x 6-15/16 inches) (excluding protrusions)
Accessory	AC Adaptor, Power cable
Protocol	IPv4, RS-422 (Panasonic AW series protocol)
LAN	10BASE-T/100BASE-TX (for IP control)RJ45 x 1
Operating Temperature	0 °C to 40 °C
Operating Humidity	10 % to 90 % (no condensation)
Connection	IP : 1
Adjustment Functions	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Iris, Gain, Pedestal, Shutter, Detail,White Balance (Auto, R/B Gain), Black Balance (Auto, R/B Pedestal), Switch scene files
Preset Memory	Up to 100 sets
Switcher Supported	AW-HS50
Linkage	Camera information display, Tally information imported, Bus material selection (AUX/PVW/PinP/KEY-F), Parameter Changes (Pan/Tilt lever, Zoom button)
T0 Pan/Tilt Head	RS-422 (for Serial control)/RJ45 x 5
Tally/GPI	TALLY INPUT x 5 channels GPI INPUT x 4 channels GPI OUTPUT x 4 channels/D-sub 15 pin (female) x 1

URL: <https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/produkty-i-akcesoria/oto-nasza-oferta-profesjonalnego-sprztu-audiowizualnego-i-emisyjnego/systemy-kamer-zdalnych/panele-sterowania-ccu-i-konwerter/aw-rp50>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/contact-us>