

BLACKMAGIC WEB PRESENTER 4K



Blackmagic Web Presenter 4K to doskonałe rozwiązanie do transmisji HD i Ultra HD. Zawiera profesjonalny silnik sprzętowy do transmisji nawet do 2160p60 bezpośrednio do YouTube, Facebook, Twitter i innych! Ponadto można transmitować za pomocą sieci Ethernet lub podłączyć telefon 5G lub 4G, aby korzystać z danych mobilnych! Wbudowane złącza USB działają również jak kamera internetowa, więc możesz podłączyć komputer i korzystać z dowolnego oprogramowania wideo. Otrzymasz nawet wyjście monitorujące z wideo, miernikami dźwięku, wykresami trendów i nie tylko!



Cena:

Kategorie: [Video](#), [Produkcja](#), [Rejestratory Video](#), [Broadcast](#), [Rejestratory Video](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Łączy

Wejścia wideo HDMI

1

Wyjścia wideo SDI

1 x wyjście pętli, 1 x wyjście monitora

Prędkość SDI

1,5G, 3G, 6G, 12G

Wyjście wideo HDMI

1 x wyjście monitora

Wyjście kamery internetowej

1 x USB typu C do 2160p60

Ethernet

Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT dla transmisji na żywo, oprogramowania sterującego, aktualizacji oprogramowania.

Standardy

Standardy wideo HD dla wejścia

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standardy wideo HD dla wejścia

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

Wejście wideo na przestrzeń kolorów

Rec.601, Rec.709, Rec.2020

3G SDI

Automatycznie wykrywa poziom A lub B SMPTE na wejściu SDI.

Standardy wideo wyjścia monitora SDI i HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Standardy wideo dla transmisji

720p25, 720p30, 720p50, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

Nadawanie

Transmisja bezpośrednia

Web Presenter 4K obsługuje bezpośrednią transmisję na żywo z wykorzystaniem protokołu

Real Time Messaging Protocol (RTMP) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Napisy

Web Presenter 4K obsługuje umieszczanie napisów w formacie CEA-608 i CEA-708 w transmisji na żywo RTMP.

Sterowanie

Panel sterowania

Wbudowany panel sterowania z kolorowym ekranem 2,2" do podglądu wideo, mierników audio i stanu.

Sterowanie urządzeniem

Przedni panel, USB-C lub Ethernet.

Oprogramowanie

Kompatybilne usługi i oprogramowanie

YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Twitch, Skype, Open Broadcaster i Wowza Streaming Engine

Systemy operacyjne

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur lub nowsza wersja

Windows 10, 64-bit.

Linux

Chrome OS

Wymogi zasilania

Zasilanie

1 x Wewnętrzny 100 - 240V AC.

Wejście 12V DC

1 x +12V DC 4-pinowy XLR.

Zużycie energii

25 W

Specyfikacje fizyczne

Specyfikacje środowiskowe

Temperatura robocza

0°C do 40°C (32° - 104°F)

Temperatura przechowywania

-20°C do 45°C (-4° - 113°F)

Wilgotność względna

0% - 90% kondensacja nie występuje

Elementy zawarte w zestawie

Blackmagic Web Presenter 4K

Gwarancja

3 lata ograniczonej gwarancji producenta.