

HyperDeck Studio HD Plus



HyperDeck Studio HD Plus zawiera wszystkie funkcje modelu Mini, ale jest większy i ma więcej miejsca na dodatkowe kontrolki i złącza. Ten model ma 6G-SDI, więc pozwala nagrywać i odtwarzać ProRes do 30kl./s Ultra HD, a także posiada wyjście SDI loop OUT i obsługę HDR. Ponadto 2 wyjścia 6G-SDI umożliwiają odtwarzanie wypełnienia i klucza do 1080p60. Jest także wejście HDMI oraz dedykowane wyjście monitorujące 3G-SDI z nakładkami. Przyciski na panelu są kierowane do dedykowanego wyjścia na zdalnym RS-422, a zasilanie DC jest teraz złączem XLR w stylu nadawczym. Panel przedni został również udoskonalony o lepsze przyciski sterowania transportem, gniazdo słuchawkowe i wbudowany głośnik.

2 855 zł

Łącza

Wejścia wideo HDMI

1

Wyjścia wideo SDI

2

Wyjścia monitora SDI

1

Prędkość SDI

270Mb, 1,5G, 3G, 6G.

Wejścia wideo HDMI 2.0

1

Wyjścia wideo HDMI 2.0

1

Wbudowany głośnik

Mono

Wyjście audio

1 x jack 6,35 mm do słuchawek

Ekran

2,2-calowy LCD.

Połączenia kodu czasowego

1 x wejście BNC, 1 x wyjście BNC.

Połączenia referencyjne

1 x wejście BNC, 1 x wyjście BNC.
Tri-Sync lub Black Burst

Wyjścia audio SDI

16-kanalowe wbudowane audio.

Wyjścia audio SDI

16-kanalowe wbudowane audio.

Wejścia Audio HDMI

8-kanalowe wbudowane audio.

Wyjścia Audio HDMI

8-kanalowe wbudowane audio.

Sterowanie zdalne

1 x wejście RS-422, 1 x wyjście RS-422.

Konfiguracja nagrywarki


Przez interfejs użytkownika lub Blackmagic HyperDeck Ethernet Protocol

Ethernet

1Gb/s

Interfejs komputera

1 x USB typu C 3.0 (do 5Gb) do nagrywania na dysk zewnętrzny, wyjście kamery internetowej, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania.



Standardy

Standardy wideo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standardy wideo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K DCI Standardy wideo

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI

Standardy wideo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

4K DCI standardy wideo

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

Zgodność SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M level A and B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2084 and SMPTE 2108-1.

Obsługa metadanych SDI

HD RP188 i napisy w formacie CEA-708. Metadane HDR obsługiwane przez SDI.

Obsługiwane formaty HDMI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL,
720p50, 720p59.94, 720p60,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60,
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30,
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

Próbkowanie Audio

Telewizyjny standard 24 bitów,
częstotliwość próbkowania 48 kHz.

Próbkowanie wideo

4:2:2 YUV

Precyzja kolorów

10-bitowa

Przestrzeń kolorów REC 601, REC 709, REC 2020. 33-punktowe LUTy 3D mogą być zastosowane do wyjścia monitorowego SDI.	Obsługuje HDR Hybrid Log-Gamma, ST2084 300, ST2084 500, ST2084 800, ST2084 1000, ST2084 2000, ST2084 4000, ST2084 Obsługuje wiele prędkości transmisji Automatyczne wykrywanie SD, HD i 6G-SDI	Zabezpieczenie przed kopiowaniem Wejście HDMI nie jest w stanie przechwycić sygnału ze źródeł HDMI zabezpieczonych przed kopiowaniem. Zawsze należy potwierdzić własność praw autorskich przed utrwaleniem lub rozpowszechnieniem treści.
---	---	---

Multimedia

Multimedia 2 x sloty kart SD 1 x port USB-C 3.0 dla zewnętrznego nagrywania SD, HD, 2K DCI, Ultra HD i 4K DCI.	Rodzaj nośnika Karty pamięci UHS-I i UHS-II SD.	Format nośników danych Możliwość formatowania nośników do systemów plików ExFAT (Windows/Mac) lub HFS+ (Mac).
--	---	---

Obsługiwane kodeki

ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime, ProRes Proxy QuickTime dla wszystkich formatów do 2160p30. Odtwarzanie tylko ProRes 4444 QuickTime do 1080p60 z automatycznym routowaniem wypełnienia i klucza przez wyjścia SDI A i B DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF dla formatów HD 720p i 1080p z prędkością do 60 kl/s. Formaty DNxHR HQX, DNxHR HQX MXF, DNxHR SQ, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB, DNxHR LB MXF dla 2K DCI i 2160p do 30kl/s. H.264 SDI 4:2:2 10-bitowe, H.264 Wysokie 4:2:0 8-bitowe, H.264 Średnie 4:2:0 8-bitowe, H.264 Niskie 4:2:0 8-bitowe dla wszystkich formatów progresywnych do 1080p60.

Sterowanie

Wbudowany panel sterowania 13 przycisków do transportu i sterowania urządzeniem z pokręteł wyszukiwania i kolorowy 2,2-calowy wyświetlacz.	Sterowanie zewnętrzne Sterowanie dekiem RS-422, SDI start/stop, uruchomienie kodu czasowego. Zawiera Blackmagic HyperDeck Ethernet Protocol Obsługuje zdalne przesyłanie plików przez FTP.
--	--

Oprogramowanie

Zawarte oprogramowanie
Blackmagic OS
Konfiguracja Blackmagic HyperDeck
Oprogramowanie wewnętrzne jest aktualizowane przy starcie systemu lub poprzez Blackmagic HyperDeck Setup za pomocą portu USB.

Systemy operacyjne



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur lub nowsza wersja



Windows 10, 64-bit.

Wyświetlacze

Wbudowany 2,2-calowy wyświetlacz LCD do monitorowania obrazu, dźwięku, kodu czasowego i ustawień menu.
Wskaźniki świetlne LED ponad slotami na nośniki SD.

Wymogi zasilania

Zasilanie

1 x wewnętrzne 100 - 240V AC 50/
60Hz.

1 x 4 pinowe wejście XLR 12V DC dla
zewnętrznego zasilania lub
akumulatora.

Zużycie energii

100 W max.

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne

HyperDeck Extreme Control
Stojak Teranex Mini Rack Shelf

Instalacja fizyczna

Szerokość 1/2 stojaka rack, wysokość 1 stojaka rack.

Specyfikacje fizyczne



Specyfikacje środowiskowe

Temperatura robocza

0° do 40° C (32° do 104° F)

Temperatura przechowywania

-20°C do 60°C (-4° do 140°F)

Wilgotność względna

0% - 90% kondensacja nie występuje

Elementy zawarte w zestawie

HyperDeck Studio HD Plus

Gwarancja

12 miesięcy ograniczonej gwarancji producenta.

Wszystkie produkty na tej stronie są chronione prawem autorskim Blackmagic Design Pty Ltd. 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Rekomendowana cena sprzedaży detalicznej nie zawiera VAT i lokalnych kosztów przesyłki.

Ta strona korzysta z usług remarketingowych. Gościom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlane są również nasze treści na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę opcję, zmieniając ustawienia plików cookie. [Polityka Prywatności](#)

Autoryzowany sprzedawca Blackmagic Design