

MINI CONVERTER AUDIO TO SDI




Dźwięk w dowolnym źródle SDI w formatach SD i HD do 1080p60! Dźwięk jest wprowadzany jako zbalansowany analog lub AES / EBU przy użyciu złączy 1/4 cala z urządzeń takich jak miksery i odtwarzacze analogowe. Mini konwerter audio na SDI to idealny program osadzający audio SD / HD SDI, gdy nie potrzebujesz modelu Ultra HD!



Cena:

Kategorie: [Video](#), [Produkcja](#), [Konwertery obrazu](#), [Broadcast](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

1 x SD, HD lub 3G - SDI. 1 x wejście ALT SDI do automatycznego przełączania w przypadku awarii głównego wejścia.

Wyjścia wideo SDI

SDI Video Outputs - 1

SDI Redundant Inputs

Automatyczne przełączanie w przypadku utraty głównego wejścia SDI.

Analogowe wyjścia audio

- 4 kanały profesjonalnego zbalansowanego dźwięku analogowego

Cyfrowe wyjścia audio

- 8 kanałów profesjonalnie zbalansowanego sygnału cyfrowego AES/EBU.

Obsługa wielu standardów

- Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 3G - SDI.

Aktualizacje i konfiguracja

- USB

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601, SMPTE ST-2036

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2, 4:4:4

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2, 4:4:4

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV, RGB

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 3G-SDI.

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki lub USB.

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

8,40 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter Audio to SDI
- Zasilacz 12V