

MINI CONVERTER HDMI TO SDI 6G



Mini konwerter HDMI na SDI 6G zawiera wszystko, czego potrzebujesz do konwersji z urządzeń HDMI na wideo SDI w formatach wideo SD, HD i Ultra HD. Dzięki niezależnym połączeniom audio można również osadzić dźwięk SDI z HDMI, AES / EBU lub zbalansowanych analogowych wejść audio. Mini konwerter HDMI na SDI 6G to idealne rozwiązanie do konwersji konsumenckich kamer lub komputerów HDMI na jakość transmisji SDI!




Cena:

Kategorie: [Video](#), [Produkcja](#), [Konwertery obrazu](#), [Broadcast](#)



GALLERY IMAGES



OPIS

Porty

Wejścia wideo HDMI

- Wejście HDMI typu A.

Analogowe wejścia audio

- 2 kanały profesjonalnego zbalansowanego dźwięku analogowego ze standardowymi złączami jack 1/4 cala.

Cyfrowe wejścia audio

- 4 kanały cyfrowego dźwięku AES / EBU.

Obsługa wielu standardów

- Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 6G - SDI.

Aktualizacje i konfiguracja

- USB

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

625i25 PAL, 525i29.97 NTSC

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Video

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4K Video

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A or Level B, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD, Ultra HD and DCI 4K.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD i 6G-SDI.

Standardy HDMI Video

625i25 PAL, 525i29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Przestrzeń kolorystyczna HDMI

YUV i RGB

HDMI Color

4:2:2 i 4:4:4

Ochrona przed kopiowaniem

Wejście HDMI nie może przechwytywać z chronionych przed kopiowaniem źródeł HDMI. Zawsze potwierdzaj posiadanie praw autorskich przed przechwyceniem lub dystrybucją treści.

Konwersja

Konwersja HD w dół

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki lub USB.

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

4,44 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter HDMI to SDI 6G
- Zasilacz 12V