

MINI CONVERTER SDI DISTRIBUTION



Teraz możesz rozdzielić pojedyncze SD lub HD - SDI do 8 różnych wyjść SDI w tym samym czasie! Otrzymujesz prawdziwy sygnał 3G-SDI z całkowicie ponownie taktowanymi wyjściami i automatycznym przełączaniem między wszystkimi formatami SD i HD do 1080p60.

Otrzymujesz również obsługę wszystkich formatów ASI, pomocniczych i osadzonych formatów audio. Mini Converter SDI Distribution to idealny konwerter SD / HD SDI, gdy nie potrzebujesz modelu Ultra HD!




Cena:

Kategorie: [Video](#), [Produkcja](#), [Konwertery obrazu](#), [Broadcast](#)



GALLERY IMAGES



OPIS

Porty

Wejścia SDI Video

1 x SDI Video Input. Przełączalne między SD, HD i 3G-SDI.

Wyjścia SDI Video

8 x SDI - autmatyczne dopasowanie do wejść

Multi Rate

Autodetekcja SD, HD, 3G-SDI.

Reclocking

Tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B and SMPTE 425M

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD,DCI-2K

Próbkowanie SDI Video

4:2:2 i 4:4:4

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2 and 4:4:4

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV i RGB

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD i 3G-SDI.

Wsparcie ASI

tak

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 31V DC

Pobór prądu

4,8 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter Distribution
- Zasilacz 12V