

## MINI CONVERTER SDI TO HDMI 6G



Mini konwerter SDI na HDMI 6G umożliwia konwersję z SDI na HDMI w formatach SD, HD i Ultra HD przy jednoczesnym demontażu dźwięku na HDMI, AES / EBU lub zbalansowany dźwięk analogowy. Otrzymujesz również zaawansowane funkcje, takie jak konwersja w dół do monitorowania Ultra HD na monitorach HD HDMI, a także wbudowane 3D LUT oraz natychmiastowa blokada HDMI do natychmiastowego wyświetlania wideo po podłączeniu wejścia SDI!




**Cena:**

**Kategorie:** [Video](#), [Produkcja](#), [Konwertery obrazu](#), [Broadcast](#)



## GALLERY IMAGES



## OPIS

### Porty

#### Wejścia SDI Video

1 x SD, HD lub 6G-SDI. 1 x wejście ALT SDI do automatycznego przełączania w przypadku awarii głównego wejścia.

#### Wyjścia SDI Video

1 x SDI Video Loop Output.

#### Wyjścia HDMI Video

HDMI typ A.

#### Wyjścia Analogowe Audio

2-kanałowe zbalansowane

## **Cyfrowe Wyjścia Audio**

4-kanałowe AES/EBU

## **SDI Redundant**

Automatyczne przełączanie w przypadku utraty głównego wejścia SDI.

## **Automatyczna detekcja**

SD, HD lub 6G-SDI.

## **Uaktualnienia i konfiguracja**

USB

## **Reclocking**

Tak

## **Standardy**

### **SD Video**

625i50 PAL, 525i59.94 NTSC

### **HD Video**

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### **2K Video**

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

## **Ultra HD Video**

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

## **4K Video**

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

## **SDI**

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081

## **SDI Video Rates**

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HG, Level A lub Level B 3G-SDI i 6G-SDI.

## **Próbkowanie SDI Video**

4:2:2 i 4:4:4

## **Próbkowanie SDI Audio**

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

## **Głębia SDI**

4:2:2 and 4:4:4

## **Przestrzeń kolorystyczna SDI**

YUV i RGB

## **Przełączanie SDI**

Automatyczna detekcja SD, HD i 6G-SDI.

## **Standardy HDMI Video**

625i50 PAL, 525i59.94 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

## **Przestrzeń kolorystyczna HDMI**

YUV i RGB

## **HDMI Color**

4:2:2 i 4:4:4

## **Oprogramowanie**

### **System**

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

### **Wbudowany upgrade**

Przez aplikację

## **Wsparcie dla systemów**

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.  
Windows 8.1 i 10.

## **Kontrola ustawień**

Przełączniki lub USB.

## **Zasilanie**

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

### **Pobór prądu**

5.2 Watów

### **Dane fizyczne**

### **Specyfikacja środowiskowa**

#### **Temperatura pracy**

0° do 40° C (32° do 104° F)p

#### **Temperatura przechowania**

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

#### **Względna wilgotność**

0% do 90% bez kondensacji

### **Zawartość pudełka**

- Mini Converter SDI to HDMI 6G
- Zasilacz 12V