

TAPECHEK 4100



Miliony tasm video sa czyszczone, sprawdzane, oraz recykliowane przy uzyciu sprzetu RTI TapeChek przez profesjonalistow takich jak Ty. Dlaczego? Poniewaz czasami uzycie zupełnie nowej tasmy jest po prostu wyrzuconymi pieniędzmi. Prawda jest taka, ze jesli wyrzucasz przecietnie 2 do 3 tasm Betacam na tydzien, to tak jakbys wyrzucil koszt całej maszyny TapeChek. Przy tasmach Betacam SP, Digital Betacam, oraz HDCAM SR koszt maszyny zwraca sie jeszcze szybciej.



Cena:

Kategoria: [Video](#)

OPIS

TapeChek Pro Line 4100 DLS jest zaprojektowana w taki sposób, aby wyjsc na przeciw wszelkim wymaganiom i potrzebom uzytkownikow Betacam. Ze wzgledu na zdolnosc oczyszczania standardowych, a takze kaset o wiekszych rozmiarach, wszystkie kasety dla EFP, ENG, LMS, oraz production VTRS moga byc recykliowane przez te sama maszynie.

RECYKLIZACJA

Modul oczyszczający taśmie posiada trzy rolki czyszczące, które bardzo efektywnie usuwają wszelkie zanieczyszczenia pokrywające powierzchnie taśmy przed i po polerowaniu. Precyzyjny system poleruje powierzchnie nagrywania, eliminuje SNOWFLOW DEBRIS, oraz ulepsza kontakt HEAD TO TAPE w urządzeniach nagrywających. Jednocześnie praktycznie eliminując zaniki sygnału.

WYKASOWYWANIE

Dodatkowa opcja modułów do wykasowywania przeznaczona jest do kompletnego wykasowania pełnej szerokości nagranych sygnałów z BETACAM OXIDE, Betacam SP, SX Cyfrowego Betacam, oraz taśm HDCAM SR. Wykasowuje lepiej niż znacznie większych rozmiarów urządzenia. Dodatkowo oczyszcza i ewaluuje.

WYKRYWANIE WSZELKICH USZKODZEŃ TAŚM.

Bardzo dokładny skaner laserowy skanuje od jednej do drugiej krawędzi taśmy 3000 razy na sekundę. Precyzyjnie lokalizuje wszelkie uszkodzenia, zagniecenia i pomarszczenia krawędzi taśmy. Ocenia puste lub nagrane taśmy bez uszkodzania nagranych materiałów. Monitor wyświetlający informacje o stanie taśmy dostarcza cztery raporty dotyczące: danych uszkodzenia, długości taśmy, diagnostyki maszyny, oraz jej ustawienia. Dodatkowa opcja wbudowanej drukarki dostarcza kompletny raport o stanie taśmy, oraz lokalizację jej fizycznego uszkodzenia.

PREDKOSC.

Działa przy 25 razach szybkości NTSC. Oczyszcza, kontroluje/ewaluuje, wykasowuje, oraz przewija jednogodzinne kasety Betacam w tak krótkim czasie jak 2 i pół minuty, a 20 minutowe kasety w mniej niż 1 minutę.

CAŁKOWITY AUTOMAT.

Włóż jakiegokolwiek rozmiar taśmy w zautomatyzowane ładowanie. Tape Check automatycznie odnajduje rodzaj i rozmiar taśmy. Automatyczny cykl oczyszczania i sprawdzania rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku. "Inteligentna" elektronika mikroprocesorowa kontroluje wszystkie funkcje ładowania i transportu celem bezpiecznego i delikatnego traktowania taśmy. Od początku do końca nie wymaga uwagi operatora. KOSZT SZYBKO SIĘ ZWRACA. Bardzo

efektywna PRO Line 4100 DLS zaoszczędzi dziesiątki tysięcy złotych poprzez możliwość ponownego użytkowania drogich, profesjonalnych taśm w formacie Betacam.

SPECYFIKACJA:

Rozmiar kaset: Automatycznie dostosowuje się do standardowego lub większego rozmiaru kaset Betacam SP, Betacam SX, Digital Betacam oraz taśm video HDCAM SR.

Predkosc taśmy: 25 razy NTSC i 30 razy predkosci PAL System szybkiego wykrywania: Laser Scan Detector z dużą dokładnością skanuje całą taśmę 3000 razy na sekundę. Liczne elementy wykrywania skanują taśmę dosłownie od krawędzi do krawędzi 3000 razy na sekundę. Wszelkie zagniecenia, pomarszczenia, uszkodzenia krawędzi, oraz zagniecenia wzdłużne są szybko wykryte. Nie ma to jednak żadnego wpływu na nagrane uprzednio sygnały.

System oczyszczania: Trzy moduły czyszczące (jeden na tylnej stronie i dwa na stronie nagrania) zaopatrzone są w rolki czyszczące, które w bardzo efektywny i bezpieczny sposób usuwają wszelkie zanieczyszczenia i kurz z powierzchni taśmy przed i po jej polerowaniu.

Obróbka wykonczająca: Specjalne części z podwójną precyzją polerują stronę do nagrywania taśmy do przodu i do tyłu.

Elektronika: solidny zespół obwodów elektronicznych wraz z mikroprocesorowym „inteligentnym” systemem kontroli transportu.

Diagnostyka: Monitoruje status transportu taśmy i systemu wykrywania, oraz wyświetla diagnostykę przedniego panelu.

Konstrukcja: Modułowy kształt i konstrukcja z komponentami do włączania pozwalają na łatwy dostęp do urządzenia, oraz jego obsługi. Urządzenie może też być zainstalowane na półce.

Przyciski do obsługi urządzenia: AUTO, DO PRZODU, DO TYŁU, STOP, WYJECIE, RESETOWANIE, WYŚWIETLANIE, oraz numeryczna klawiatura. Dodatkowa opcja drukarki: Wbudowana, cicha i szybka drukarka jest kontrolowana przez system mikroprocesorowy. Dostarcza raporty, drukuje ilość defektów, oraz graficznie wskazuje ich lokalizację.

Opcja wykasowywania: Zapewnia pełne wykasowanie wszystkich nagranych sygnałów na Betacam oxide i/lub Betacam SP, SX, Digital Betacam oraz HDCAM SR. Opcja bezpiecznego

zablokowania wyklucza przypadkowe wykasowanie.

Zasilanie: 117VAC, 4A., 60Hz standard (100/220/240VAC 50Hz lub opcja 60Hz)

Wymiary maszyny: 33cm wysokosc, 44.5cm szerokosc, 55.2cm glebokosc

Waga netto: 34kg, waga przesyłkowa: 39kg