MANLEY MASSIVE PASSIVE STEREO TUBE EQ

Kardioidalny Mikrofon Referencyjny ma takie same podzespoły elektroniczne jak seria Gold Reference, ale jest wyposażony w umieszczoną centralnie, kardioidalną kapsułę, oraz membranę pokrytą grubszą warstwą złota (6 mikronów).



Cena: $0,00
Kategorie: Audio, Mikrofony

OPIS

Manley Reference Cardioid Microphone to wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej. Zbudowany został na bazie Manley Gold Reference Microphone. Posiada tą samą elektronikę, układ lampowy. Posiada1 calową , napylaną złotem

kapsułę (6 mikronów). Wzorcem, według którego projektowano mikrofon Manley był słynny Naumann U47.

Podobna grubośc folii i konstrukcja, porównywalny rezonans wysokich częstotliwości, podobny efekt zbliżeniowy, a także dobra odporność na trzaski i sybilanty – nasz Kardioid Referencyjny bardzo przypomina klasyczne europejskie mikrofony lampowe, jak np. uwielbiany U47. Tak brzmiały, gdy były nowe. Jego bogata równowaga tonalna i płynna charakterystyka jest doceniana przy nagrywaniu gitar, bębnów, saksofonu, a szczególnie wokali. Jeśli korzystając z obecnego mikrofonu ciągle podkręcasz 5-10k w kompresorach żeby wydobyć trochę więcej testosteronu, to Reference Cardioid może być właśnie tym czego szukasz. Za to jeśli ciągle podnosisz 12-18k próbując uzyskać czyste, intymne brzmienie, to lepszym wyborem może być Reference Gold. Jeżeli zaś chcesz mieć głos jak sam Bóg, skorzystaj z mikrofonu, którego używał Don LaFontaine! Manley Reference Cardioid.

Zabrzmisz tak jak on

- • Konstrukcja lampowa oparta na 12AT7
- (model z 2011 r. Wcześniejsze wersje korzystały z 12AX7 oraz 6072
- • Przełączany tłumik (pad) -10 dB
- • Pasmo przenoszenia: 10Hz-30kHz
- • Czułość: 17mV/Pa
- • Stosunek sygnału do szumu: -120dB EIN
- • Max SPL: 150dB
- • Impedancja wyjściowa: 200 Ohm
- • Waga 1 kg (mikrofon)
- • Waga: 1,1 kg (zasilacz)
- • Wymiary: 11,4cm x 24.6cm x 11,4cm (mikrofon)
- • Wymiary: 12,7cm x 20,8cm x 8,6cm (zasilacz)
- • Waga przesyłki: 6,8 kg
- • Dostępne są dopasowane pary mikrofonów
- • Zewnętrzny zasilacz jest ustawiony fabrycznie na pracę z napięciem 100V, 120 V lub 220-240 V AC, w zależności od kraju przeznaczenia.
- • Możliwa zmiana napięcia znamionowego poprzez przewinięcie transformatora przy pomocy przestawienia wewnętrznych zworek i wymianę bezpiecznika.
- • Częstotliwość napięcia: 50~ 60Hz
- • Parametry bezpiecznika: 250mA @ 100~120V; 125mA @ 220~240V
- • Pobór mocy: 70mA @ 120V = 8.4 W