AW-RP50

Wszechstronne sterowanie kamerami i łatwa obsługa



Cena:
Kategorie: Video, Produkcja, Miksery wizyjne, Broadcast, Miksery wizyjne

OPIS

Główne cech

- Za pomocą połączenia szeregowego można sterować nawet pięcioma kamerami/głowicami obrotowo-uchylnymi

- Sterowanie wieloma urządzeniami: Jedną jednostką kamery zdalnej może sterować maksymalnie pięć sterowników AW-RP50
- Maksymalnie 100 ustawień wstępnych na kamerę
- Sterowanie maksymalnie 100 jednostkami kamer zdalnych za pośrednictwem koncentratorów IP lub Ethernet
- Ustawienia można konfigurować na komputerze (zestaw zawiera odpowiednie oprogramowanie)

- Przez złącze szeregowe można sterować maksymalnie 5 kamerami obrotowo-uchylnymi.
- Pełne sterowanie kamerą — konfiguracją i jakością obrazu — przy użyciu menu kamery.
- Do 100 ustawień wstępnych na kamerę.
- Możliwość określenia różnych ustawień za pomocą komputera (oprogramowanie do konfiguracji w zestawie).
- Przez koncentratory IP lub Ethernet można sterować maks. 100 jednostkami AW-HE50S/H.