# HYPERDECK STUDIO HD PRO

HyperDeck Studio HD Pro zawiera wszystkie funkcje modelu Plus, ale pełna szerokość półki rack oferuje miejsce na jeszcze więcej funkcji. Większy model ma miejsce na dwa sloty SSD, a także dwa na karty SD z mniejszych modeli. Dzięki temu można błyskawicznie przenosić karty pamięci między różnymi modelami HyperDeck Studio. Są tam przyciski sterowania transportem, jak również metalowe pokrętło wyszukiwania z elektronicznym sprzęgłem ograniczającym obroty w trybie shuttle. A także dedykowane przyciski dla trybów wyszukiwania jog, shuttle i scroll. Tylny panel oferuje więcej miejsca, więc połączenia kodu czasowego zostały ulepszone do złączy XLR.




**Cena:**

**Kategorie:** Video, Produkcja, Rejestratory Video, Broadcast, Rejestratory Video

## GALLERY IMAGES







# OPIS

## Łącza

### Wejścia wideo HDMI

1

### Wyjścia wideo SDI

2

### Wjścia monitora SDI

1

### Prędkość SDI

270Mb, 1,5G, 3G, 6G.

### Wejścia wideo HDMI 2.0

1

**Wyjścia wideo HDMI 2.0**

1

**Wbudowany głośnik**

Mono

**Wyjście audio**

1 x jack 6,35 mm do słuchawek

**Ekran**

2,2-calowy LCD.

**Połączenia kodu czasowego**

1 x wejście XLR, 1 x wyjście XLR.

**Połączenia referencyjne**

1 x wejście BNC, 1 x wyjście BNC.
Tri-Sync lub Black Burst

**Wejścia audio SDI**

16-kanałowe wbudowane audio.

**Wyjścia audio SDI**

16-kanałowe wbudowane audio.

**Wejścia Audio HDMI**

8-kanałowe wbudowane audio.

### Wyjścia Audio HDMI

8-kanałowe wbudowane audio.

### Sterowanie zdalne

1 x wejście RS-422, 1 x wyjście RS-422.

### Konfiguracja nagrywarki

Przez interfejs użytkownika lub Blackmagic HyperDeck Ethernet Protocol

### Ethernet

1Gb/s

### Interfejs komputera

1 x USB typu C 3.0 (do 5Gb) do nagrywania na dysk zewnętrzny, wyjście kamery internetowej, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania.

## Standardy

### Standardy wideo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Standardy wideo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

### 2K DCI Standardy wideo

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI

### Standardy wideo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

### 4K DCI standardy wideo

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

### Zgodność SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M level A and B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2084 and SMPTE 2108-1.

### Obsługa metadanych SDI

HD RP188 i napisy w formacie CEA-708. Metadane HDR obsługiwane przez SDI.

### Obsługiwane formaty HDMI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL,
720p50, 720p59.94, 720p60,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60,
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30,
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

### Próbkowanie Audio

Telewizyjny standard 24 bitów, częstotliwość próbkowania 48 kHz.

### Próbkowanie wideo

4:2:2 YUV

### Precyzja kolorów

10-bitowa

### Przestrzeń kolorów

REC 601, REC 709, REC 2020. 33-punktowe LUTy 3D mogą być zastosowane do wyjścia monitorowego SDI.

### Obsługuje HDR

Hybrid Log-Gamma, ST2084 300, ST2084 500, ST2084 800, ST2084 1000, ST2084 2000, ST2084 4000, ST2084.

### Obsługuje wiele prędkości transmisji

Automatyczne wykrywanie SD, HD i 6G-SDI

### Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Wejście HDMI nie jest w stanie przechwycić sygnału ze źródeł HDMI zabezpieczonych przed kopiowaniem. Zawsze należy potwierdzić własność praw autorskich przed utrwaleniem lub rozpowszechnieniem treści.

## Multimedia

### Multimedia

2 x 2,5-calowe sloty dyskowe
2 x sloty kart SD
1 x port USB-C 3.0
dla zewnętrznego nagrywania SD, HD, 2K DCI, Ultra HD i 4K DCI.

### Rodzaj nośnika

Nośniki pamięci SATA-II lub SATA-III 2,5 cala Karty pamięci UHS-I i UHS-II SD.

### Format nośników danych

Możliwość formatowania nośników do systemów plików ExFAT (Windows/Mac) lub HFS+ (Mac).

## Obsługiwane kodeki

ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime, ProRes Proxy QuickTime dla wszystkich formatów do 2160p30. Odtwarzanie tylko ProRes 4444 QuickTime do 1080p60 z automatycznym routingiem wypełnienia i klucza przez wyjścia SDI A i B DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF dla formatów HD 720p i 1080p z prędkością do 60 kl/s. Formaty DNxHR HQX, DNxHR HQX MXF, DNxHR SQ, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB, DNxHR LB MXF dla 2K DCI i 2160p do 30kl/s. H.264 SDI 4:2:2 10-bitowe, H.264 Wysokie 4:2:0 8-bitowe, H.264 Średnie 4:2:0 8-bitowe, H.264 Niskie 4:2:0 8-bitowe dla wszystkich formatów progresywnych do 1080p60.

## Sterowanie

### Wbudowany panel sterowania

16 przycisków do transportu i sterowania urządzeniem z pokrętłem wyszukiwania wyposażonym w elektroniczne sprzęgło i kolorowy 2,2-calowy wyświetlacz.

### Sterowanie zewnętrzne

Sterowanie dekiem RS-422, SDI start/stop, uruchomienie kodu czasowego. Zawiera Blackmagic HyperDeck Ethernet Protocol Obsługuje zdalne przesyłanie plików przez FTP.

## Oprogramowanie

### Zawarte oprogramowanie

Blackmagic OS
Konfiguracja Blackmagic HyperDeck
Oprogramowanie wewnętrzne jest aktualizowane przy starcie systemu lub poprzez Blackmagic HyperDeck Setup za pomocą portu USB.

## Systemy operacyjne

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur lub nowsza wersja

Windows 10, 64-bit.

## Wyświetlacze

Wbudowany 2,2-calowy wyświetlacz LCD do monitorowania obrazu, dźwięku, kodu czasowego i ustawień menu.

Kontrolki LED wokół slotów na nośniki SSD i kontrolki LED nad slotami na nośniki SD.

## Wymogi zasilania

### Zasilanie

1 x wewnętrzne 100 - 240V AC 50/60Hz.

1 x 4 pinowe wejście XLR 12V DC dla zewnętrznego zasilania lub akumulatora.

### Zużycie energii

100 W max.

## Akcesoria

### Akcesoria opcjonalne

HyperDeck Extreme Control

## Instalacja fizyczna

Wysokość 1 jednostki rackowej.

## Specyfikacje fizyczne

## Specyfikacje środowiskowe

### Temperatura robocza

0° do 40° C (32°do 104° F)

### Temperatura przechowywania

-20°C do 60°C (-4° do 140°F)

### Wilgotność względna

0% - 90% kondensacja nie występuje

## Elementy zawarte w zestawie

HyperDeck Studio HD Pro

## Gwarancja

12 miesięcy ograniczonej gwarancji producenta.