
MINI CONVERTER QUAD SDI TO HDMI 4K

Podłącz Single Link 6G - SDI, Dual Link 3G - SDI lub Quad Link HD - SDI do najnowszych projektorów i telewizorów HDMI 4K obsługujących Ultra HD przez jedno łącze HDMI. Automatyczne przełączanie SD / HD i Ultra HD.



Cena:
Kategorie: Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast





GALLERY IMAGES





OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

- 4 x 1.5G-SDI or 2 x 3G-SDI or 1 x 6G-SDI

Wyjścia wideo SDI

- tylko 4K HDMI

HDMI

- wyjście HDMI typ A

Obsługa wielu stadnardów

- Automatyczne wykrywanie 6G - SDI lub SD na wejściu "1"

Aktualizacje i konfiguracja

- USB

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Ultra HD Video

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4K Video

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B and SMPTE 425M, SMPTE ST-2081.

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD, Ultra HD i DCI 4K.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2 i 4:4:4

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2 i 4:4:4

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV i RGB

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 6G-SDI

Standard HDMI

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2160p23.98, 2160p24, 2160p25,2160p29.97, 2160p30, 4K DCI 2160p24

Przestrzeń kolorystyczna HDMI

YUV i RGB

Głębia HDMI

4:2:2 i 4:4:4

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

5,2 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K
- Zasilacz 12V