
MINI CONVERTER SDI TO HDMI 6G

Mini konwerter SDI na HDMI 6G umożliwia konwersję z SDI na HDMI w formatach SD, HD i Ultra HD przy jednoczesnym demontażu dźwięku na HDMI, AES / EBU lub zbalansowany dźwięk analogowy. Otrzymujesz również zaawansowane funkcje, takie jak konwersja w dół do monitorowania Ultra HD na monitorach HD HDMI, a także wbudowane 3D LUT oraz natychmiastowa blokada HDMI do natychmiastowego wyświetlania wideo po podłączeniu wejścia SDI!




Cena:
Kategorie: Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast





GALLERY IMAGES





OPIS

Porty

Wejścia SDI Video

1 x SD, HD lub 6G-SDI. 1 x wejście ALT SDI do automatycznego przełączania w przypadku awarii głównego wejścia.

Wyjścia SDI Video

1 x SDI Video Loop Output.

Wyjścia HDMI Video

HDMI typ A.

Wyjścia Analogowe Audio

2-kanałowe zbalansowane

Cyfrowe Wyjścia Audio

4-kanałowe AES/EBU

SDI Redundant

Automatyczne przełączanie w przypadku utraty głównego wejścia SDI.

Automatyczna detekcja

SD, HD lub 6G-SDI.

Uaktualnienia i konfiguracjia

USB

Reclocking

Tak

Standardy

SD Video

625i50 PAL, 525i59.94 NTSC

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Ultra HD Video

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4K Video

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HG, Level A lub Level B 3G-SDI i 6G-SDI.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2 i 4:4:4

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2 and 4:4:4

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV i RGB

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD i 6G-SDI.

Standardy HDMI Video

625i50 PAL, 525i59.94 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Przestrzeń kolorystyczna HDMI

YUV i RGB

HDMI Color

4:2:2 i 4:4:4

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki lub USB.

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

5.2 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter SDI to HDMI 6G
- Zasilacz 12V