TAPECHEK 4100

Miliony tasm video sa czyszczone, sprawdzane, oraz recyklizowane przy uzyciu sprzetu RTI TapeChek przez profesjonalistów takich jak Ty. Dlaczego? Poniewaz czasami uzycie zupelnie nowej tasmy jest po prostu wyrzuconymi pieniedzmi. Prawda jest taka, ze jesli wyrzucasz przecietnie 2 do 3 tasm Betacam na tydzien, to tak jakbys wyrzucil koszt calej maszyny TapeChek. Przy tasmach Betacam SP, Digital Betacam, oraz HDCAM SR koszt maszyny zwraca sie jeszcze szybciej.



Cena:
Kategoria: Video

OPIS

TapeChek Pro Line 4100 DLS jest zaprojektowana w taki sposób, aby wyjsc na przeciw wszelkim wymaganiom i potrzebom uzytkowników Betacam. Ze wzgledu na zdolnosc oczyszczania standardowych, a takze kaset o wiekszych rozmiarach, wszystkie kasety dla EFP, ENG, LMS, oraz production VTRS moga byc recyklizowane przez te sama maszyne.

RECYKLIZACJA

Modul oczyszczajacy tasme posiada trzy rolki czyszczace, ktore bardzo efektywnie usuwaja wszelkie zanieczyszczenia pokrywajace powierzchnie tasmy przed i po polerowaniu. Precyzyjny system poleruje powierzchnie nagrywania, eliminuje SNOWPLOW DEBRIS, oraz ulepsza kontakt HEAD TO TAPE w urzadzeniach nagrywajacych. Jednoczesnie praktycznie eliminujac zaniki sygnalu.

WYKASOWYWANIE

Dodatkowa opcja modulów do wykasowywania przeznaczona jest do kompletnego wykasowania pelnej szerokosci nagranego sygnalu z BETACAM OXIDE, Betacam SP, SX Cyfrowego Betacam, oraz tasm HDCAM SR. Wykasowuje lepiej niz znacznie wiekszych rozmiarów urzadzenia. Dodatkowo oczyszcza i ewaluuje.

WYKRYWANIE WSZELKICH USZKODZEN TASM.

Bardzo dokladny skaner laserowy skanuje od jednej do drugiej krawedzi tasmy 3000 razy na sekunde. Precyzyjnie lokalizuje wszelkie uszkodzenia, zagniecenia i pomarszczenia krawedzi tasmy. Ocenia puste lub nagrane tasmy bez uszkadzania nagranego materialu. Monitor wyswietlajacy informacje o stanie tasmy dostarcza cztery raporty dotyczace: danych uszkodzenia, dlugosci tasmy, diagnostyki maszyny, oraz jej ustawienia. Dodatkowa opcja wbudowanej drukarki dostarcza kompletny raport o stanie tasmy, oraz lokalizacje jej fizycznego uszkodzenia.

PREDKOSC.

Dziala przy 25 razach szykosci NTSC. Oczyszcza, kontroluje/ewaluuje, wykasowuje, oraz przewija jednogodzinna kasete Betacam w tak krótkim czasie jak 2 i pól minuty, a 20 minutowa kasete w mniej niz 1 minute.

CALKOWITY AUTOMAT.

Wloz jakikolwiek rozmiar tasmy w zautomatyzowane ladowanie. Tape Chek automatycznie odnajduje rodzaj i rozmiar tasmy. Automatyczny cykl oczyszczania i sprawdzania rozpoczyna sie po nacisnieciu przycisku. ”Inteligentna” elektronika mikroporcesowa kontroluje wszystkie funkcje ladowania i transportu celem bezpiecznego i delikatnego traktowania tasmy. Od poczatku do konca nie wymaga uwagi operatora. KOSZT SZYBKO SIE ZWRACA. Bardzo

efektywna PRO Line 4100 DLS zaoszczedzi dziesiatki tysiecy zlotych poprzez mozliwosc ponownego uzytkowania drogich, profesjonalnych tasm w formacie Betacam.

SPECYFIKACJA:

Rozmiar kaset: Automatycznie dostosowuje sie do standardowego lub wiekszego rozmiaru kaset Betacam SP, Betacam SX, Digital Betacam oraz tasm video HDCAM SR.

Predkosc tasmy: 25 razy NTSC i 30 razy predkosci PAL System szybkiego wykrywania: Laser Scan Detector z duza dokladnoscia skanuje cala tasme 3000 razy na sekunde. Liczne elementy wykrywania skanuja tasme doslownie od krawedzi do krawedzi 3000 razy na sekunde. Wszelkie zagniecienia, poomarszczenia, uszkodzenia krawedzi, oraz zagniecenia wzdluzne sa szybko wykryte. Nie ma to jednak zadnego wplywu na nagrane uprzednio sygnaly.

System oczyszczania: Trzy moduly czyszczace (jeden na tylnej stronie i dwa na stronie nagrania) zaopatrzone sa w rolki czyszcace, które w bardzo efektywny i bezpieczny sposób usuwaja wszelkie zanieczyszczenia i kurz z powierzchni tasmy przed i po jej polerowaniu.

Obróbka wykonczajaca: Specjalne czesci z podwójna precyzja poleruja strone do nagrywania tasmy do przodu i do tylu.

Elektronika: solidny zespol obwodów elektronicznych wraz z mikroprocesorowym „inteligentnym” systemem kontroli transportu.

Diagnostyka: Monitoruje status transportu tasmy i systemu wykrywania, oraz wyswietla diagnostyke przedniego panelu.

Konstrukcja: Modulowy ksztalt i konstrukcja z komponentami do wlaczania pozwalaja na latwy dostep do urzadzenia, oraz jego obsluge. Urzadzenie moze tez byc zainstalowane na pólce.

Przyciski do obslugi urzadzenia: AUTO, DO PRZODU, DO TYLU, STOP, WYJECIE, RESETOWANIE, WYSWIETLANIE, oraz numeryczna klawiatura. Dodatkowa opcja drukarki: Wbudowana, cicha i szybka drukarka jest kontrolowana przez system mikroprocesorowy. Dostarcza raporty, drukuje ilosc defektów, oraz graficznie wskazuje ich lokalizacje.

Opcja wyksowywania: Zapewnia pelne wykasowanie wszystkich nagranych sygnalow na Betacam oxide i/lub Betacam SP, SX, Digital Betacam oraz HDCAM SR. Opcja bezpiecznego

zablokowania wyklucza przypadkowe wykasowanie.

Zasilanie: 117VAC, 4A., 60Hz standard (100/220/240VAC 50Hz lub opcja 60Hz)

Wymiary maszyny: 33cm wysokosc, 44.5cm szerokosc, 55.2cm glebokosc

Waga netto: 34kg, waga przesylkowa: 39kg